


Спецификация на электродвигатель с тормозом  
Able MSEJ100L1-4-2,2-1500-B3

Технические характеристики

| Модель      | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Сила тока (А)   |                 | КПД, % | Коэфф. мощн. | Статич. тормозн. момент, (Нм) | Холостой ход тормоза, запаздывание (Сек) | Мощн. потребляемая тормозом (Вт) | Lastar/In | Tstart/In | Tmax/In |
|-------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|-------------------------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|---------|
| MSEJ100L1-4 | 2,2           | 1430                     | 8,91А<br>(220В) | 5,16А<br>(380В) | 80     | 0,81         | 30                            | 0,2                                      | 80                               | 7         | 2,2       | 2,3     |

Габаритные и присоединительные размеры

**IMB3 исполнение на лапах**



| Габарит   | Размеры, мм |     |    |    |    |   |    |     |    |     |     |     |     |
|-----------|-------------|-----|----|----|----|---|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
|           | A           | B   | C  | D  | E  | F | G  | H   | K  | AB  | AC  | HD  | L   |
| MSEJ 100L | 160         | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 205 | 215 | 257 | 462 |